



La Soluzione per Giunzioni e Fessure - Elongazione più di 557%

Elastic Cement®

Contiene 70% di puro Nano Acryl GP

Pronto per essere applicato - Ogni tipo di diluizione annullerà la garanzia

Garanzia	10 anni
Capacità d'Elongazione	più di 557%
Forza d'Adesione	più di 347 ton. x m ²
Temperatura di contatto	-25° C / +110° C

Elastic Cement è una pasta acrilica per riempire e riparare buchi, fessure, crepe e giunzioni fredde nei materiali da costruzione. Resiste ai raggi UV ed Infrarossi ed è 100% impermeabile.

Viene fabbricato con la nostra nano-resina verde Nano Acryl GP, 100% acrilica, esente da nano-contaminanti.

Grazie alla sua elevatissima capacità di elongazione, sigilla perfettamente ogni foro, fessura, crepa o giunzione fredda, perfino in presenza dei naturali movimenti meccanici e termici delle strutture costruttive.

Elastic Cement è una pasta per riparazioni ecologica, nel pieno rispetto dell'ambiente, assolutamente non tossica e ideale per l'Edilizia Sostenibile.

Elastic Cement può essere applicato su ogni tipo di materiale, possiede una elevata forza d'adesione e resiste per 10 anni o più.

È lavabile con detersivi domestici comuni e con cloro, è Anti-funghi ed Anti-alghe.

Elastic Cement resiste :

Intemperie Severa - Salinità ed Umidità dell'Ambiente Marino
Contaminazione - Residui Animali - Escrementi di Uccelli - Pozzanghere Permanenti - Acidi Inorganici

Tutti i Rivestimenti Nasacoat sono 100% Acrilici - 100% Base Acqua
Non Tossici - 100% Ecologici = Amichevoli per l'Ambiente e Sostenibili
così come

100% senza monomeri dozzinali : Stirolo, Vinile, VEOVA
100% senza veleni : Ammoniaca, Piombo, Metalli Pesanti, Emissione di Vapori Organici = 0 VOC

Materiali Sostenibili per un Futuro Migliore ed in Buona Salute



La Soluzione per Giunzioni e Fessure - Elongazione più di 557%

Elastic Cement®

Contiene 70% di puro Nano Acryl GP

Pronto per essere applicato - Ogni tipo di diluizione annullerà la garanzia

Caratteristiche Tecniche

Contenuto di Nano Acryl GP	70%	Capacità d'Elongazione	> 557%
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Flessibilità	180°
Densità	1.12 g / ml	Forza di Adesione	> 3.4 MPa
Solidi	46.8%	Forza di Adesione x m ²	> 347 Ton.
Viscosità	> 20,000 cps	Resistenza alla Temperatura	- 25° / + 110°
pH	8.0 - 9.5	Secco al Tatto	1 ora
Tempo Max in Magazzino	12 mesi	Secco Totale	2 ore
Temperatura Max in Magazzino	35°	Tempo di Stabilizzazione Totale	36 ore
		Garanzia	10 anni

Elastic Cement si applica facilmente con pennello, spatola o anche con le dita protette da guanti. NON richiede diluizione, è già pronto per essere applicato.

Elastic Cement si applica una o più volte, finché si colmi il buco, fessura, crepa o giunzione fredda. Qualora lo spazio da riparare sia eccessivamente grande, più di 3 mm, risulta più efficiente riempirlo con normale materiale da costruzione come cemento o stucco prima di rifinirlo con una mano finale di Elastic Cement.

Vedere il Manuale d'Applicazione in : www.nasacoat.com/it/application_manual.pdf

Distributore esclusivo in Messico :

Nasacoat de México SA de CV Av. López Mateos # 2077 - Plaza del Ángel - Local 9 - Nivel 1,
 Jardines de Plaza del Sol - 44510 Guadalajara, Jalisco - Messico

Tel.: +52 33 3696 10 51 email : team@nasacoat.com www.nasacoat.com